

PROLOGY

POSEIDON

PRM-100

DSP/FM/USB/BT РЕСИВЕР



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

► СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| Назначение устройства | 2 |
| Комплект поставки | 3 |
| Меры предосторожности | 3 |
| Внешний вид устройства и элементы управления | 4 |
| Элементы управления на пульте ДУ | 5 |
| Использование пульта ДУ | 6 |
| Общие операции | 6 |
| Режим радиоприемника | 8 |
| Использование USB-накопителей | 9 |
| Управление воспроизведением аудиофайлов | 10 |
| Режим Bluetooth | 12 |
| Режим AUX IN | 14 |
| Настройки | 14 |
| Программирование штатных кнопок управления воспроизведением, находящихся на руле автомобиля | 21 |
| Использование приложения Prology Audio | 22 |
| Установка устройства | 23 |
| Технические характеристики | 25 |
| Схема подключения | 26 |
| Варианты подключений акустической системы | 27 |
| Эксплуатация устройства, неисправности и их устранение | 30 |
| Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация | 32 |
| Расшифровка даты выпуска устройства, указанной в серийном номере | 32 |

Руководство пользователя определяет порядок установки и эксплуатации DSP/FM/USB/BT-ресивера в автомобиле с напряжением бортовой сети 12 В. В связи с постоянной работой по совершенствованию устройства, повышающей его надёжность и улучшающей эксплуатационные характеристики, в конструкцию и меню управления могут быть внесены изменения, не отражённые в настоящем Руководстве.

Прежде чем включить устройство, внимательно ознакомьтесь с настоящим Руководством пользователя.

► НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

DSP/FM/USB/BT-ресивер PROLOGY PRM-100 со встроенным аудиопроцессором (далее - «устройство») монтажного размера 1DIN обеспечивает прием радиостанций в диапазонах FM/УКВ, воспроизведение аудиофайлов, записанных на USB-накопители, передачу звука с внешних источников через линейный аудиовход и беспроводной интерфейс Bluetooth. Встроенный усилитель позволяет подключать 2 пассивных сабвуфера без использования внешнего усилителя. Кроме того, устройством можно управлять с помощью приложения, установленного на Ваш смартфон с операционной системой Android/iOS.

► КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Устройство PROLOGY PRM-100
- Соединительные кабели
- Пульт дистанционного управления
- Краткое руководство пользователя

► МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



В этом устройстве используется мощный усилитель и для безопасной работы следует учитывать определенные технические требования, несоблюдение которых может привести к выходу из строя бортовой проводки автомобиля или возгоранию.
Перед установкой и подключением устройства необходимо **ВНИМАТЕЛЬНО** изучить инструкцию по эксплуатации.


- При работе устройства максимальная сила тока может превышать 25 Ампер. Следует убедиться, что провода, подключаемые к устройству, имеют площадь сечения не менее 2,5 мм² (13AWG).
- Подключать провода питания устройства следует НЕПОСРЕДСТВЕННО к клеммам аккумулятора. Нельзя подключать желтые и черные провода к штатному разъему ISO.
- Необходимо установить дополнительный предохранитель номиналом 30 Ампер последовательно с проводами, подключенными к положительной клемме аккумулятора и максимально близко к ней.
- Если для правильного подключения требуются дополнительные отверстия, крепеж или другие модификации автомобиля, следует предварительно проконсультироваться у официального дилера автопроизводителя или обратиться в сертифицированный установочный центр.




Подключайте устройство к источнику питания только с напряжением +12 В.



Не допускайте попадание жидкостей.



Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе.



Избегайте сильного нагревания и охлаждения устройства.




Избегайте ударов по устройству.



Не пытайтесь открывать корпус устройства и ремонтировать его самостоятельно.

► ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ




- ① Кнопка настройки на радиостанцию в обратном направлении; перехода к предыдущему треку и перемотки трека назад (при нажатии и удерживании)
- ② Регулятор громкости и выбора настроек / кнопка перехода в режим настроек и подтверждения изменений
- ③ Кнопка автоматического сохранения настройки на радиостанции в памяти устройства (при нажатии и удерживании) и сканирования предварительно настроенных радиостанций; перехода в режим поиска файлов
- ④ Встроенный микрофон
- ⑤ Дисплей
- ⑥ Кнопка настройки на радиостанцию в прямом направлении; перехода к следующему треку и перемотки трека вперед (при нажатии и удерживании)
- ⑦ Кнопка включения питания устройства / переключения режимов /SRC
- ⑧ Кнопка возврата в предыдущее меню в режиме настроек
- ⑨ ИК-приемник сигналов пульта ДУ
- ⑩ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 1 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «1» / перехода к следующей папке и на 10 треков вперед (при нажатии и удерживании) 1/
- ⑪ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 2 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «2» / перехода к предыдущей папке и на 10 треков назад (при нажатии и удерживании) 2/
- ⑫ Кнопка выбора диапазона радиоприемника / активации голосового режима управления SIRI/GOOGLE/ЯНДЕКС (голосовое управление работает, если подключенный по Bluetooth смартфон имеет доступ к сети Интернет); набора последнего вызова (при нажатии и удерживании), переключения на смартфон в режиме разговора и приема вызова BND/
- ⑬ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 3 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «3» / переключения режимов повторного воспроизведения 3/
- ⑭ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 4 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «4» / включения режима воспроизведения в произвольном порядке 4/
- ⑮ Кнопка выбора режима работы дисплея и выключения подсветки панели (при нажатии и удерживании)

- ⑯ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 5 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «5» / паузы и возобновления воспроизведения треков **5▶||**
- ⑰ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 6 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «6» / включения режима сканирования треков на USB-накопителе **6/INT**
- ⑱ Кнопка отключения звука ***#**
- ⑲ Кнопка перезагрузки устройства **RST**
- ⑳ Разъём для подключения USB-накопителя
- ㉑ Линейный аудиовход 3,5 мм mini-jack

► ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ПУЛЬТЕ ДУ

- ① Кнопка увеличения уровня громкости / изменения текущей настройки **▲VOL+**
- ② Кнопка включения питания устройства **>Main**
- ③ Кнопка подтверждения изменений и перехода в режим настроек **SEL**
- ④ Кнопка настройки на радиостанцию в обратном направлении; перехода к предыдущему треку и перемотки трека назад **◀◀**
- ⑤ Кнопка отключения звука / удаления последней введенной цифры **MUTE/DEL**
- ⑥ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 2 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «2» / включения режима сканирования треков на USB-накопителе **2/INT**
- ⑦ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 1 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «1» / паузы и возобновления воспроизведения треков **1▶||**
- ⑧ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 4 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «4» / включения режима воспроизведения в произвольном порядке **4/RDM**
- ⑨ Цифровая кнопка «8» / включения функции тонкомпенсации **8/LOUD**
- ⑩ Цифровая кнопка «7» / выбора стерео- или монофонического приема радиостанций **7/ST**
- ⑪ Кнопка выбора режима / цифровая кнопка «*» **MODE/***
- ⑫ Цифровая кнопка «0» / выбора одной из предустановленных настроек звучания **0/EQ**
- ⑬ Кнопка выбора диапазона радиоприемника / активации голосового режима управления SIRI/GOOGLE/ЯНДЕКС (голосовое управление работает, если подключенный по Bluetooth смартфон имеет доступ к сети Интернет); переключения на смартфон в режиме разговора и приема вызова **BAND/📞**
- ⑭ Кнопка настройки на радиостанцию в прямом направлении; перехода к следующему треку и перемотки трека вперед **▶▶**
- ⑮ Кнопка уменьшения уровня громкости / изменения текущей настройки **▼/VOL-**
- ⑯ Кнопка отображения текущего времени / набора последнего вызова (при нажатии и удерживании) и завершения вызова **CLK/📞**
- ㉑ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 3 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «3» / переключения режимов повторного воспроизведения **3/RPT**




- ⑯ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 6 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «6» / перехода к следующей папке и на 10 треков вперед (при нажатии и удерживании) **6/+10**
- ⑰ Кнопка выбора сохраненной радиостанции № 5 в текущем диапазоне; цифровая кнопка «5» / перехода к предыдущей папке и на 10 треков назад (при нажатии и удерживании) **5/-10**
- ⑲ Кнопка автоматического сохранения настройки на радиостанции в памяти устройства; сканирования предварительно настроенных радиостанций / цифровая кнопка «9» **AMS/9**
- ㉑ Цифровая кнопка «#» / выбор местного или дальнего режима радиоприёма **#/LOC**

► ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДУ

- При использовании пульта дистанционного управления направляйте его на встроенный ИК-приемник сигналов ДУ ⑨ (стр. 4).
- Дальность действия пульта дистанционного управления составляет 4-5 м.
- Отклонение по горизонтали от прямого направления на ИК-приемник не должно превышать 30 градусов.


► Удаление изолирующей пленки

Пульт дистанционного управления поставляется с изолирующей пленкой, установленной в батарейном отсеке нижней части пульта ДУ (см. рисунок справа). Пульт ДУ не будет функционировать, пока изолирующая пленка не будет удалена.



► Замена батарейки в пульте ДУ

1. Отогните вправо элемент батарейного отсека.
2. Откройте батарейный отсек, зажимая элемент.
3. Вставьте батарейку CR2025 таким образом, чтобы контакт с маркировкой «+» находился вверху.
4. Закройте батарейный отсек.



Осторожно!

- Никогда не используйте металлический пинцет или другой подобный инструмент для того, чтобы держать батарейку. Это может привести к короткому замыканию.
- Никогда не разбирайте батарейки, не подвергайте их сильному нагреванию и не кладите их в воду, так как это может привести к их нагреванию с большим выделением тепла.
- Использованные батарейки должны быть утилизированы в соответствии с местными законами.

► ОБЩИЕ ОПЕРАЦИИ

► Включение и выключение устройства

Для включения устройства нажмите кнопку **>Main** ② (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку **Main/SRC** ⑦ (стр. 4) на передней панели.

Для выключения устройства нажмите кнопку  на пульте ДУ или нажмите и удерживайте кнопку /SRC на передней панели.

► Регулировка громкости

Для увеличения/уменьшения громкости нажимайте кнопки //VOL+ и //VOL-
/ (стр. 5) на пульте ДУ или вращайте регулятор  (стр. 4) на передней панели по часовой стрелке / против часовой стрелки.

► Отключение звука

Для отключения звука устройства нажмите кнопку MUTE/DEL  (стр. 5) на пульте ДУ кнопку   (стр. 4) на передней панели. На дисплее устройства замигает индикация MUTE. Для включения звука нажмите ту же кнопку еще раз. Также любые операции по изменению уровня громкости автоматически отменяют режим отключения звука.

► Выбор режима (источника сигнала)

Нажмайте кнопку MODE/*   (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку /SRC  (стр. 4) на передней панели для поочередного выбора одного из режимов работы: Радио, USB, AUX или Bluetooth Audio.

► Выключение подсветки передней панели

Для выключения подсветки передней панели нажмите и удерживайте кнопку   (стр. 4) на передней панели в течение 3 секунд. На дисплее появится сообщение DISPLAY OFF. В этом режиме при нажатии любой кнопки подсветка экрана включится на несколько секунд, а затем снова выключится. Нажмите и удерживайте ту же кнопку для включения режима подсветки передней панели. На дисплее появится сообщение DISPLAY ON.

► Отображение текущего времени

Для вывода текущего времени на дисплей нажмите кнопку   (стр. 4) на передней панели.

► Переключение режимов эквалайзера

При помощи данной опции можно выбрать наиболее приятную для вашего слуха настройку звука. Для этого последовательно нажимайте кнопку 0/EQ   (стр. 5) на пульте ДУ. Доступны следующие настройки:

CUSTOM (пользовательская настройка) → NATURAL (ровная частотная характеристика) → ROCK → POP → EASY → TOP40 → JAZZ → POWERFUL

► Режим тонкомпенсации

При прослушивании с низким уровнем громкости используйте данную функцию для увеличения уровня низких и высоких частот. Нажмите кнопку 8/LOUD   (стр. 5) на пульте ДУ для включения или выключения режима тонкомпенсации. Доступно 2 уровня усиления: LEVEL 1 и LEVEL 2. Чем выше уровень, тем сильнее подъём частот. При установке значения OFF функция тонкомпенсации будет отключена.

► Кнопка сброса

Кнопка сброса и перезагрузки устройства RST ⑯ (стр. 4) находится на передней панели и для ее нажатия следует воспользоваться скрепкой или другим тонким, но не острым предметом. После нажатия и удерживания данной кнопки в течение 5 секунд устройство выключится. Из памяти устройства будут стерты все сохраненные радиостанции и настройки времени, а также все настройки устройства вернутся к заводским. Данная кнопка должна быть нажата при появлении на экране ошибочной индикации или при неверном функционировании устройства.

Примечание.

- Если после нажатия кнопки сброса устройство продолжает работать неправильно, полностью отключите питание устройства (отсоединив желтый и красный провода), затем восстановите питание и проверьте работоспособность устройства. Если устройство по-прежнему не работает, обратитесь в сертифицированный сервисный центр.

► РЕЖИМ РАДИОПРИЕМНИКА

При необходимости переключения устройства в режим работы радиоприемника нажмите кнопку MODE/* ⑪ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку ⌂SRC ⑦ (стр. 4) на передней панели, пока на дисплее не появится индикация RADIO.

► Выбор диапазона радиоприемника

Для переключения диапазонов радиоприемника нажмайте кнопку BAND/⌚ ⑬ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку BND/⌚ ⑫ (стр. 4) на передней панели.

Диапазоны будут переключаться циклически в следующем порядке:

FM1 → FM2 → FM3* → AM1 → AM2 → ...

Примечание.

- FM3 соответствует диапазону УКВ.

► Автоматическая настройка на радиостанцию

Нажмите и удерживайте кнопку ►►| ⑭ (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичную кнопку ⑥ (стр. 4) на передней панели для автоматической настройки на радиостанцию в направлении увеличения частоты настройки.

Нажмите и удерживайте кнопку |◀◀ ④ (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичную кнопку ① (стр. 4) на передней панели для автоматической настройки на радиостанцию в направлении уменьшения частоты настройки.

► Ручная настройка на радиостанцию

Нажмите кнопку ►►| ⑭ (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичную кнопку ⑥ (стр. 4) на передней панели для пошаговой настройки на радиостанцию в направлении увеличения частоты настройки.

Нажмите кнопку |◀◀ ④ (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичную кнопку ① (стр. 4) на передней панели для пошаговой настройки на радиостанцию в направлении уменьшения частоты настройки.

▶ Автоматическое сохранение радиостанций в памяти устройства
Нажмите и удерживайте кнопку **AMS/9** ⑯ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку **Q** ③ (стр. 4) на передней панели. 18 радиостанций с наиболее мощным сигналом будут автоматически найдены и занесены в память устройства, заменив ранее сохраненные радиостанции.

▶ Ручное сохранение прослушиваемой радиостанции в памяти
Нажмите кнопку желаемой ячейки памяти предварительной настройки 1-6 (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичные кнопки ⑩-⑯ (стр. 4) на передней панели и удерживайте ее в нажатом положении не менее 2 секунд. В память данной ячейки будет запрограммирована радиостанция, на которую был настроен радиоприемник.

Радиостанции записываются вместо ранее сохраненных, стирая частоту настройки предыдущей радиостанции из памяти.

▶ Вызов сохраненных радиостанций

Нажмите одну из кнопок 1-6 (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичную кнопку ⑩-⑯ (стр. 4) на передней панели для вызова одной из шести радиостанций в текущем диапазоне.

▶ Сканирование сохраненных радиостанций

Нажмите кнопку **AMS/9** ⑯ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку **Q** ③ (стр. 4) на передней панели. Во время сканирования радиоприемник будет последовательно каждые 5 секунд настраиваться на сохраненные радиостанции во всех диапазонах.

▶ Режимы стерео/моно

Если включен стереофонический режим приема (в правой части нижней строки дисплея горит индикатор ∞), то радиоприемник автоматически обнаруживает стереорежим радиостанции FM (при условии, что ее сигнал достаточно силен). Отключение стереофонического режима приема (режим моно) может понадобиться, если выбранная радиостанция принимается с сильным шумом или с помехами, а на экране не отображается индикация приема стереосигнала ∞ . Для этого нажмите кнопку **7/ST** ⑩ (стр. 5) на пульте ДУ либо воспользуйтесь регулировкой **STEREO SET** в меню настроек (стр. 18).

▶ Режимы дальнего и местного приёма

В режиме местного приема (**LOCAL**) чувствительность автопоиска немного снижена для наиболее точной настройки на радиостанции, уровень приема которых чрезмерно высок. Для переключения режимов нажмите кнопку **#/LOC** ⑯ (стр. 5) на пульте ДУ либо воспользуйтесь регулировкой **LOCAL SEEK** в меню настроек (стр. 18).

▶ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ USB-НАКОПИТЕЛЕЙ

▶ Подключение USB-накопителей

Подключите USB-накопитель к соответствующему разъему ⑯ (стр. 4) на передней панели.

Воспроизведение файлов начнется автоматически, если на накопителе содержатся аудиофайлы поддерживаемых форматов.

При необходимости переключения устройства в режим чтения USB-накопителей нажмите кнопку **MODE/*** ⑪ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку **SRC** ⑦ (стр. 4) на передней панели. Управление воспроизведением файлов, находящихся на накопителе, подробно описано на стр. 10.

Для извлечения накопителя необходимо сначала выйти из режима воспроизведения аудиофайлов. После этого аккуратно, не прилагая излишних усилий, извлечь накопитель.

► Поддержка USB-накопителей

- Устройство поддерживает чтение накопителей, содержащих форматы: MP3 (320 кбит/с / 44.1 кГц / 16 бит), FLAC (44.1 кГц / 16 бит), WAV (1411 кбит/с / 44.1 кГц / 16 бит).
- Поддерживаются накопители объемом до 256 ГБ (объем поддерживаемой карты зависит от фирмы-изготовителя).
- Файловая система FAT32.
- Названия каталогов и файлов на русском языке отображаются не во всех случаях.
- Информация ID3 TAG (версия 2.0): песня/исполнитель/альбом; русский поддерживается не во всех случаях.
- Не все виды накопителей совместимы с данным устройством!

Примечание.

- Некоторые файлы могут не воспроизводиться в зависимости от формата, кодировки и состояния записи. Также на устройстве могут не воспроизводиться файлы, которые редактировались на ПК или ноутбуке.

► УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ АУДИОФАЙЛОВ

► Переход к следующему/предыдущему файлу

Нажмите кнопку **▶▶|** ⑭ (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичную кнопку ⑥ (стр. 4) на передней панели для перехода к началу следующего трека.

Нажмите кнопку **|◀◀** ④ (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичную кнопку ① (стр. 4) на передней панели для перехода к предыдущему треку.

► Перемотка трека

Нажмите и удерживайте кнопку **▶▶|** ⑭ (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичную кнопку ⑥ (стр. 4) на передней панели не менее 2 секунд для перемотки трека в прямом направлении.

Нажмите кнопку **|◀◀** ④ (стр. 5) на пульте ДУ или аналогичную кнопку ① (стр. 4) на передней панели не менее 2 секунд для перемотки трека в обратном направлении.

Для восстановления нормальной скорости воспроизведения отпустите кнопку.

► Остановка воспроизведения

Для временной остановки воспроизведения трека нажмите кнопку **1▶||** ⑦ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку **5▶||** ⑯ (стр. 4) на передней панели.

Для возобновления воспроизведения нажмите ту же кнопку еще раз.

► Сканирующее воспроизведение

Для последовательного воспроизведения первых 10 секунд каждого трека, записанного на карте памяти, нажмите кнопку **2/INT** ⑥ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку **6/INT** ⑯ (стр. 4) на передней панели. На дисплее появится сообщение **INTRO ON**. Нажмите данную кнопку еще раз для остановки режима сканирования и продолжения воспроизведения текущего трека.

► Повторное воспроизведение

Во время воспроизведения файла нажмайте кнопку **3/RPT** ⑰ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку **3/RPT** ⑯ (стр. 4) на передней панели для выбора режима повторного воспроизведения: **REPEAT ONE** (повтор одного файла), **REPEAT FOLDER** (повтор файлов в папке) или **REPEAT ALL** (повтор всех файлов на USB-накопителе).

► Воспроизведение файлов в случайном порядке

Для воспроизведения файлов, записанных на карте памяти, в случайном порядке нажмите кнопку **4/RDM** ⑧ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку **4/RDM** ⑯ (стр. 4) на передней панели. На дисплее появится сообщение **RANDOM ON**. Для отмены данного режима нажмите кнопку еще раз.

► Переход на 10 файлов назад/вперед

Для перехода на 10 треков вперед в общем списке аудиофайлов нажмите и удерживайте кнопку **6/+10** ⑯ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку **1/Λ** ⑯ (стр. 4) на передней панели.

Для перехода на 10 треков назад в общем списке аудиофайлов нажмите и удерживайте кнопку **5/-10** ⑯ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку **2/Λ** ⑯ (стр. 4) на передней панели.

► Переход к следующему/предыдущему каталогу

Нажмите кнопку **6/+10** ⑯ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку **1/Λ** ⑯ (стр. 4) на передней панели для перехода к следующему каталогу на USB-накопителе.

Нажмите кнопку **5/-10** ⑯ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку **2/Λ** ⑯ (стр. 4) на передней панели для перехода к предыдущему каталогу на USB-накопителе.

► Навигация на основе порядковых номеров файлов

Нажмите кнопку **Q** ⑯ (стр. 4) на передней панели. На дисплее появится индикация **TRACK** ... с мигающим значением цифр.

Нажимая кнопки **VOL+/VOL-** ⑯/⑯ (стр. 5) на пульте ДУ или вращая регулятор ② (стр. 4) на передней панели, выберите значение единиц номера искомого трека. Для ввода значения можно также воспользоваться цифровыми кнопками на пульте ДУ.

Нажмите кнопку **SEL** ⑯ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку регулятора ② (стр. 4) на передней панели для воспроизведения выбранного трека.

► Отображение информации ID3 TAG

По умолчанию во время воспроизведения файла на дисплей выводится информация ID3 TAG в следующем порядке:

Номер трека и текущее время воспроизведения → название файла (**FILE**) → название каталога (**FOLDER**) → название композиции (**TITLE**) → имя исполнителя (**ARTIST**) → название альбома (**ALBUM**)

Последовательно нажимая кнопку **D** (стр. 4) на передней панели, можно последовательно переключать режимы для вывода на дисплей необходимой Вам информации:


- **ALL INFO** — на дисплей выводится вся информация ID3 TAG, как описано выше.
- **ELAPSED TIME** — на дисплей выводится только номер трека и текущее время воспроизведения.
- **FILE INFO** — на дисплей выводится только названия файла и каталога.
- **TRACK INFO** — на дисплей выводится только названия альбома, композиции и имя исполнителя.
- **CLOCK** — на дисплей выводится только номер трека и текущее время.
- **SPECTRUM** — на дисплее отображается анализатор спектра.

► РЕЖИМ BLUETOOTH

Для переключения устройства в режим работы Bluetooth нажмите кнопку **MODE/*** (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку **ψ/SRC** (стр. 4) на передней панели, пока на дисплее не появится сообщение **BT AUDIO**.

► Сопряжение мобильного телефона с устройством

1. Войдите в режим работы Bluetooth на устройстве, как описано выше. На дисплее появится индикация **NO PAIR**.
2. Включите режим Bluetooth на Вашем телефоне.
3. Включите поиск устройств Bluetooth на Вашем телефоне. На экране телефона устройство по умолчанию определится как **PROLOGY**. Коснитесь названия для сопряжения с устройством.
4. Если устройство запросит подтверждение на доступ к контактам, то коснитесь иконки **Принять**. При успешном соединении на дисплее устройства появится сообщение **BT PAIRED**, а затем **BT AUDIO**.



Примечания.

- В некоторых моделях телефонов требуется подтверждение соединения.
- Если телефон не смог определить модуль Bluetooth устройства за несколько попыток, возможно модуль Bluetooth Вашего телефона работает неправильно. Перезагрузите телефон и попробуйте снова.
- Одновременно к устройству может быть подключен только один телефон.
- Телефон должен находиться в зоне, обеспечивающей надежную Bluetooth-связь (не более 5 метров).
- Если соединение было разорвано по причине удаления телефона из зоны видимости устройства, то при появлении телефона в зоне видимости устройства, соединение автоматически восстанавливается.
- Некоторые телефоны автоматически отключают опцию Bluetooth после разрыва соединения. В этом случае устройство не сможет повторно подключиться к телефону.
- Обратите внимание, что по умолчанию при работающем зажигании автомобиля функция Bluetooth будет активна, даже если устройство выключено. При необходимости можно отключить эту опцию, включив экономичный режим (см. описание опции **POWER SAVE** на стр. 20)
- Разорвать соединение можно только с помощью телефона.

► Набор номера с устройства вручную

Нажмите и удерживайте кнопку **SEL** ③ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку регулятора ② (стр. 4) на передней панели. На дисплее появится индикация **DIAL** — с мигающим значением цифр. Нажимая цифровые кнопки 0...9 (стр. 5) на пульте ДУ, наберите необходимый номер телефона. Нажмите кнопку **CLK/📞** ⑯ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку **BND/📞** ⑫ (стр. 4) на передней панели для вызова абонента.

Для быстрого набора последнего набранного номера нажмите и удерживайте кнопку **CLK/📞** на пульте ДУ или кнопку **BND/📞** на передней панели.

► Набор номера с помощью голосового управления

Нажмите кнопку **BAND/📞** ⑬ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку **BND/📞** ⑫ (стр. 4) на передней панели для активации режима голосового управления **SIRI**.

После первого запроса вызова абонента из вашего списка контактов, приложение запросит разрешение на доступ к контактам. После установки разрешения Вам необходимо назвать команду для вызова, например: «Позвонить Ивану Петрову», «Позвонить домой» или «Позвонить 8-123-456-78-90».

Вы можете установить на Ваш телефон любое удобное приложение с голосовым управлением.

Примечания.

- Голосовое управление работает, только если подключенный по Bluetooth имеет доступ к сети Интернет и у Вас установлено хотя бы одно приложение, поддерживающее данный режим (**SIRI**, **GOOGLE** и т.п.).
- Кроме вызовов абонентов Вы также можете выполнять другие команды голосового управления: подсказать погоду, рассказать новости, включить музыку, произвести поиск, сообщить текущее местоположение и т.д.

► Входящий вызов

Во время входящего вызова устройство автоматически переключается в режим Bluetooth. На дисплее сначала отобразится индикация **CALLING**, а затем номер вызывающего абонента.

Нажмите кнопку **BAND/📞** ⑬ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку **BND/📞** ⑫ (стр. 4) на передней панели для принятия вызова.

Для отмены вызова нажмите кнопку **CLK/📞** ⑯ (стр. 5) на пульте ДУ или нажмите и удерживайте кнопку **BND/📞** на передней панели.

► Режим разговора

Для перевода звонка с устройства на телефон во время разговора нажмите кнопку **BAND/📞** ⑬ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку **BND/📞** ⑫ (стр. 4) на передней панели. На дисплее появится индикация **PHONE**. Для перевода звонка обратно на модуль Bluetooth устройства, нажмите ту же кнопку еще раз.

Для завершения разговора нажмите кнопку **CLK/📞** ⑯ (стр. 5) на пульте ДУ или нажмите и удерживайте кнопку **BND/📞** на передней панели.

► Воспроизведение аудиофайлов

Вы можете прослушивать аудиофайлы, хранящиеся в телефоне, и управлять их воспроизведением с помощью устройства. Звук будет воспроизведен через акустическую систему, подключенную к устройству. Для этого телефон должен поддерживать профили A2DP/AVRCP.

После соединения с устройством включите воспроизведение аудиофайла в телефоне.

Управлять воспроизведением аудиофайлов, хранящихся в мобильном телефоне, можно с помощью следующих кнопок на передней панели устройства и пульта ДУ:

- на передней панели или на пульте ДУ — воспроизведение/пауза.
- — предыдущий трек.
- — следующий трек.

Примечание.

- Не все мобильные телефоны поддерживают данные профили.

► РЕЖИМ AUX IN

Подключите внешний источник аудиосигнала к линейному аудиовходу mini-jack 3,5 мм (стр. 4) на передней панели. Для прослушивания сигнала с внешнего источника войдите в режим **AUX IN** с помощью кнопки **MODE/*** (стр. 5) на пульте ДУ или кнопки (стр. 4) на передней панели.

► НАСТРОЙКИ

Нажмите кнопку **SEL** (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку регулятора (стр. 4) на передней панели для перехода в меню настроек. На дисплее отобразится надпись **FUNCTION**. Вращайте регулятор громкости на передней панели или нажимайте кнопки /**VOL+** и /**VOL-** (стр. 5) на пульте ДУ для переключения разделов настроек, которые содержат еще внутри себя отдельные настройки. Разделы выбираются в следующей последовательности:

AUDIO → DISPLAY → TUNER → SYSTEM

Для выбора необходимой настройки или раздела нажмите кнопку регулятора на передней панели или кнопку **SEL** на пульте ДУ. Изменения настроек выполняются вращением регулятора громкости на передней панели или кнопками **VOL+/-** на пульте ДУ. Для возврата в предыдущее меню нажмите кнопку (стр. 4) на передней панели. Выход из режима специальных настроек происходит автоматически, если в течение 15 секунд не выполняется никаких действий по изменению настроек. При этом все выполненные настройки сохраняются.

► AUDIO (настройки звука)

EQ SETTING (эквалайзер)

Выбор одной из настроек эквалайзера. Доступны следующие настройки:

- **CUSTOM** — пользовательская настройка с регулировкой частот 24-полосного эквалайзера. Можно настроить уровень каждой полосы частот диапазона от 32 Hz до 20 kHz и добротность **Q FACTOR** со значениями от 1.0 до 3.5 (чем выше значение, тем более узкая ширина регулируемых полос), а также сброс пользовательской настройки **EQ RESET**.
- **NATURAL** — ровная частотная характеристика.
- **ROCK** — предустановленная настройка для рок-музыки.
- **POP** — предустановленная настройка для поп-музыки.
- **EASY** — предустановленная настройка для лёгкой музыки.
- **TOP40** — предустановленная настройка для музыки из радиопередач.

- **JAZZ** — предустановленная настройка для джаз-музыки.
- **POWERFUL** — предустановленная настройка для танцевальной музыки.

Примечание.

- Предустановленные настройки эквалайзера можно также переключать, последовательно нажимая кнопку 0/EQ ⑫ (стр. 5) на пульте ДУ.

BASS BOOST (усиление НЧ)

Используйте данную функцию для усиления уровня низких частот. Доступно 5 уровней усиления от **LEVEL 1** до **LEVEL 5**. Чем выше уровень, тем сильнее подъём низких частот.

LOUDNESS (тонкомпенсация)

При прослушивании звука с низким уровнем громкости включите данную функцию тонкомпенсации для увеличения уровня низких и высоких частот. Доступно 2 уровня усиления: **LEVEL 1** и **LEVEL 2**. Чем выше уровень, тем сильнее подъём частот.

SUBWOOFER (сабвуфер)

Регулировка настроек сабвуфера.

- **SUB-W OUTPUT** — включение/выключение выходов сабвуфера.
- **SUB-W LEVEL** — регулировка уровня громкости сабвуфера.

FADER (тыл/фронт)

Регулировка баланса фронтальных и тыловых каналов (недоступна в режиме **3WAY**).

BALANCE (баланс)

Регулировка баланса левых и правых каналов.

X'OVER (фильтр)

Регулировки кроссовера (разделительного фильтра). Доступно 2 режима регулировки: в стандартном режиме (**2WAY**) и поканальном (**3WAY**).

Для переключения режимов выберите раздел настроек **AUDIO**, затем нажмите и удерживайте кнопку регулятора ② (стр. 4) на передней панели, пока на дисплее не появится настройка **2WAY/3WAY**. Выберите режим, при необходимости выбрав **YES** на дисплее для подтверждения.*

В стандартном режиме (**2WAY**) доступны следующие настройки:

- **TWEETER** — фильтр среза высоких частот (high cut) передних каналов. Для фильтра доступны следующие настройки: **FREQUENCY** - частота среза; **GAIN LEFT** - уменьшение уровня на левом канале; **GAIN RIGHT** - уменьшение уровня на правом канале.
- **FRONT HPF** — фильтр высоких частот (high pass) передних каналов. Для фильтра доступны следующие настройки: **F-HPF FRQ** - частота среза; **F-HPF SLOPE** - крутизна среза; **F-HPF GAIN** - уменьшение уровня.
- **REAR HPF** — фильтр высоких частот (high pass) задних каналов. Для фильтра доступны следующие настройки: **R-HPF FRQ** - частота среза; **R-HPF SLOPE** - крутизна среза; **R-HPF GAIN** - уменьшение уровня.

- **SUBWOOFER LPF** — фильтр низких частот (low pass) сабвуферов. Для фильтра доступны следующие настройки: **SW LPF FRQ** - частота среза; **SW LPF SLOPE** - крутизна среза; **SW LPF PHASE** - сдвиг фазы.
- **X'OVER RESET** — сброс текущих настроек кроссовера.

В поканальном режиме (3WAY) доступны следующие настройки:

- **TWEETER** — фильтр высоких частот (high pass) твитеров. Для фильтра доступны следующие настройки: **HPF FRQ** - частота среза; **SLOPE** - крутизна среза; **PHASE** - сдвиг фазы; **GAIN** - уменьшение уровня.
- **MID RANGE** — полосовой фильтр (high pass + low pass) мидбасов. Для этих фильтров доступны следующие настройки: **HPF FRQ** - частота среза ФВЧ; **HPF SLOPE** - крутизна среза ФВЧ; **LPF FRQ** - частота среза ФНЧ; **LPF SLOPE** - крутизна среза ФНЧ; **PHASE** - сдвиг фазы; **GAIN** - уменьшение уровня.
- **WOOFER** — фильтр низких частот (low pass) вуферов/сабвуферов. Для фильтра доступны следующие настройки: **LPF FRQ** - частота среза; **SLOPE** - крутизна среза; **PHASE** - сдвиг фазы; **GAIN** - уменьшение уровня.
- **X'OVER RESET** — сброс текущих настроек кроссовера.

Примечания.

- Обратите внимание, что выбранный режим 2WAY/3WAY остается в памяти устройства даже после полного выключения питания.
- Примеры подключений в режимах 2WAY/3WAY см. на стр. 28-29.
- При переключении режимов 2WAY/3WAY все настройки звука сохраняются, за исключением регулировок кроссовера (во избежание возможного повреждения динамиков).

DTA SETTING (задержка)

Регулировка задержек каналов. Доступны следующие настройки:

- **POSITION** — выбор одной из предустановленных настроек расположения слушателя в автомобиле. Доступны следующие настройки: **ALL** - по центру салона; **FRONT LEFT** - место водителя; **FRONT RIGHT** - место пассажира справа; **FRONT ALL** - спереди по центру.
- **DELAY/DISTANCE** — ручная настройка расстояния от каждого динамика до точки прослушивания. Изменяет настроенную ранее выбранную предустановку в опции **POSITION**. **FRONT LEFT** - левый передний динамик; **FRONT RIGHT** - правый передний динамик; **REAR LEFT** - левый задний динамик; **REAR RIGHT** - правый задний динамик; **SUB-W LEFT** - левый сабвуфер; **SUB-W RIGHT** - правый сабвуфер.
- **GAIN** — уменьшение уровня громкости каждого динамика. **FRONT LEFT** - левый передний динамик; **FRONT RIGHT** - правый передний динамик; **REAR LEFT** - левый задний динамик; **REAR RIGHT** - правый задний динамик; **SUB-W LEFT** - левый сабвуфер; **SUB-W RIGHT** - правый сабвуфер.
- **DTA RESET** — сброс всех регулировок задержек (**DTA SETTING**).
- **DELAY UNITS** — установка единиц измерения для опции **DELAY/DISTANCE**. **MS** - миллисекунды, **CM** - сантиметры (по умолчанию).
- **CAR TYPE** — выбор размера Вашего автомобиля: (**SMALL CAR**, **MEDIUM CAR**, **LARGE CAR**) Данную опцию можно использовать в качестве 3-х разных сохраненных регулировок задержек **DTA SETTING**. При смене размера автомобиля измененные настройки задержек будут сохранены в памяти ранее выбранного размера.

Примечание.

- Описание настройки задержек см. на стр. 27.

► DISPLAY (настройки цвета подсветки и просмотр версии)

COLOR SELECT (подсветка)

Опция установки цветов подсветки дисплея и кнопок. Устройство позволяет настраивать для каждой из трёх зон подсветки свой цвет.

- **ZONE ALL** — настройка единого цвета подсветки для всех зон.
- **ZONE 1** — настройка цвета подсветки дисплея.
- **ZONE 2** — настройка цвета подсветки кнопок, находящихся в левой части передней панели.
- **ZONE 3** — настройка цвета подсветки USB-разъёма и кнопок, находящихся в нижней части передней панели.
- **COLOR RESET** — сброс настроек подсветки к заводским значениям (для всех зон).

Для каждой из зон доступны следующие настройки цветов подсветки:

- **CUSTOM R/G/B** — ручная настройка цвета с помощью регулировки параметров RGB: красного, зеленого и синего цветов.
- **VARIABLE SCAN** — эффект анимации: плавная смена цвета подсветки в автоматическом режиме.
- **RED** — красный цвет.
- **PINK** — розовый цвет.
- **PURPLE** — фиолетовый цвет.
- **BLUE** — синий цвет.
- **CYAN** — голубой цвет.
- **GREEN** — зеленый цвет.
- **YELLOW** — желтый цвет.
- **ORANGE** — оранжевый цвет.

DIMMER (ночной режим)

Настройка уменьшения яркости дисплея и кнопок в темное время суток (ночной режим).

- **OFF** — ночной режим всегда выключен.
- **ON** — ночной режим всегда включен.
- **DIMMER TIMER** — автоматическое включение ночного режима подсветки по таймеру. С помощью регулятора на передней панели и кнопок на пульте ДУ установите время таймера включения ночного режима **ON** и таймера его выключения **OFF**.

INFO DISPLAY (нижняя строка)

Выбор одного из двух режимов работы нижней части дисплея:

- **CLOCK** — статичное отображение даты и времени.
- **SPECTRUM** — анимированное изображение даты/времени и анализатора спектра в реальном времени.

LANGUAGE (язык)

Выбор языка экранного меню. Кроме английского и русского доступны также украинский и белорусский.

VERSION (версия ПО)

Просмотр текущей версии прошивки.

► TUNER (настройки радио)

LOCAL SEEK (местный/дальний)

Выбор дальнего или местного режима приема. В режиме местного приема (когда установлено значение **ON**) чувствительность автопоиска немножко снижена для наиболее точной настройки на радиостанции, уровень приема которых чрезмерно высок.

STEREO SET (стерео/моно)

Радиоприемник автоматически обнаруживает стереорежим радиостанции FM, если ее сигнал достаточно силен. Отключение стереофонического режима приема (когда установлено значение **OFF**) может понадобиться, если выбранная радиостанция принимается с сильным шумом или с помехами.

REGIONAL (регион)

При помощи данной функции можно выбрать частотные диапазоны и шаг настройки радиоприемника в соответствии со стандартами вещания в данном регионе. По умолчанию установлен регион **RUSSIA**, подходящий для радиоприёма территории РФ.

Примечание.

- После смены региона при помощи данной настройки все сохраненные радиостанции удаляются из памяти устройства.

RDS SET (функция RDS)

Настройка работы режима RDS (по умолчанию включен). При включенном режиме доступны функции RDS, описанные ниже. Для отключения всех функций RDS установите данную опцию в положение **OFF**.

TA SET (функция RDS)

После включения данного режима устройство начнет поиск радиостанций, которые передают сообщения о дорожном движении.

Для включения режима поиска установите данную настройку в положение **ON**.

Когда режим поиска включен, индикация **TA** мигает на дисплее.

AF SET (функция RDS)

Когда данный режим включен, и сигнал принимаемой радиостанции слаб, радиоприемник будет автоматически переключаться на альтернативные частоты, пока не обнаружит наиболее мощную станцию с тем же кодом PI.

Для включения режима установите данную настройку в положение **ON**.

Когда режим включен, индикация **AF** мигает на дисплее.

EON SET (функция RDS)

Функция обеспечивает переключение приёмника на другой канал, по которому передаётся служебная информация, например, о дорожной обстановке, не транслируемая принимаемой в данный момент радиостанцией.

Для выключения режима установите данную настройку в положение **OFF**.

RADIO TEXT (функция RDS)

Благодаря этой функции отображаются различные текстовые сообщения на дисплее.

PTY REGIONAL (функция RDS)

После включения данной опции переключение на альтернативные частоты будет происходить для программ только в пределах региона. Если опция выключена, то переключение на альтернативные частоты будет происходить также и за пределами региона.

PTY SEARCH (функция RDS)

Выберите необходимый тип программы из предлагаемого списка:

- NEWS — новости.
- CUR AFFAIRS — текущие новости.
- INFORMATION — общая информация.
- SPORT — спортивные программы.
- EDUCATION — образовательные программы.
- DRAMA — радиопостановки.
- CULTURE — культурные программы.
- SCIENCE — научно-популярные программы.
- VARIED — программы без определенного типа.
- POP MUSIC — поп-музыка.
- ROCK MUSIC — рок-музыка.
- EASY MUSIC — легкая фоновая музыка.
- LIGHT MUSIC — легкая классическая музыка.
- CLASSIC — серьезная классическая музыка.
- OTHER MUSIC — другая музыка.
- WEATHER — погода.
- FINANCE — финансовые репортажи.
- CHILDREN'S — детские программы.
- SOCIAL — социальные программы.
- RELIGION — религиозные программы.
- PHONE IN — программы с участием слушателей.
- TRAVEL — путешествия.
- LEISURE — программы о хобби/досуге.
- JAZZ MUSIC — джаз-музыка.
- COUNTRY M — кантри-музыка.
- NATION M — национальная музыка.
- OLDIES — ретро-музыка.
- FOLK MUSIC — народная музыка.
- DOCUMENTARY — документальные программы.
- ALARM TEST — тест.
- ALARM — экстренные сообщения.

После выбора включится автоматический поиск программы выбранного типа, при этом звук устройства будет отключен. После обнаружения радиостанции с искомым PTY начнется ее воспроизведение.

Если радиостанций с искомым PTY не будет обнаружено за один полный цикл настройки, устройство вернется к воспроизведению предыдущей радиостанции.

► SYSTEM (системные настройки)

CLOCK (часы)

Настройки времени и даты.

- **TIME SYNC** — автоматическая подстройка времени по RDS.
- **CLOCK FORMAT** — 12-часовой или 24-часовой режим отображения времени.
- **CLOCK ADJUST** — установка текущего времени (часы и минуты).
- **DATE FORMAT** — формат отображения даты на дисплее.
- **DATE ADJUST** — установка текущей даты (день, месяц и год).

BEEP (звук кнопок)

Данная опция управляет звуковыми сигналами, сопровождающими все нажатия на кнопки. Выберите значение **ON**, чтобы включить звуковые сигналы.

Примечание.

- Сигналы работают только на силовых выходах.

OVERHEAT (термозащита)

Функция интеллектуальной защиты встроенного усилителя от перегрева. Установите необходимое значение температуры усилителя - **90, 100** или **110** градусов Цельсия. При нагреве усилителя до указанной величины громкость устройства автоматически уменьшится до безопасного уровня, пока температура снова не придет в норму. Установите значение **OFF** для отключения функции защиты (не рекомендуется во избежание возможного повреждения устройства).

SWC (кнопки руля)

Данная настройка предназначена для программирования штатных кнопок управления, расположенных на руле автомобиля. Более подробное описание о подключении и программировании кнопок руля см. ниже.

POWER SAVE (экономичный режим)

Установите значение **ON** для включения режима энергосбережения после выключения устройства. В этом режиме функция Bluetooth будет выключена, когда зажигание автомобиля включено. По умолчанию при работающем зажигании автомобиля функция Bluetooth всегда активна.

ANIMATION (анимация)

Установка интервала отображения анимации на дисплее.

DEMO MODE (демо-режим)

Установите значение **ON** для отображения на дисплее демонстрационного режима.

FACTORY RESET (сброс настроек)

Возврат всех настроек устройства к заводским значениям.

► ПРОГРАММИРОВАНИЕ ШТАТНЫХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ, НАХОДЯЩИХСЯ НА РУЛЕ АВТОМОБИЛЯ

Примечание.

- Данная функция может быть реализована только в автомобилях, имеющих резистивные кнопки управления, общий провод кнопок соединен с «массой» автомобиля.

ВНИМАНИЕ!

- Перед подключением к штатным кнопкам, расположенным на руле, пожалуйста, полностью прочитайте данный раздел инструкции. Реализация данной функции требует подключения к штатным системам автомобиля. Многие новые автомобили имеют низковольтные или мультиплексные системы, которые могут быть повреждены при использовании низкоомных проверочных приборов, например, проверочных ламп или логических пробников (которые используются для тестирования компьютеров). Для проверки всех штатных цепей автомобиля перед подключением устанавливаемой системы используйте только высококачественный цифровой мультиметр.

Провод «масса» (WHEEL GND) штатного пульта управления должен быть подключен к черному проводу (4) 18-контактного разъема, а сигнальные провода WHEEL KEY A и WHEEL KEY B необходимо подключить коричневому (5) и коричневому/черному проводу (14) того же разъема (см. схему подключения на стр. 26).

Перед окончательным подключением выполните настройку устройства согласно пунктам 1-4 (см. ниже) и убедитесь, что штатный пульт функционирует корректно, после чего завершите работы по подключению.

Примечания.

- Перед подключением рекомендуется не отсоединять аккумуляторную батарею, если автомобиль оборудован пневматической подушкой безопасности. Многие системы обеспечения безопасности, использующие пневматические подушки, после отключения питания будут показывать определенный код диагностики с помощью предупреждающих индикаторных лампочек, что может потребовать обращения в автосервис.
- Рабочий диапазон напряжений при подключенных кнопках пульта — от 0,3 до 3,3 В. Минимальная разница рабочих напряжений, которые устанавливаются на выходе пульта после нажатия кнопок, должна составлять не менее 0,3 В (иначе, в некоторых случаях, кнопки могут восприниматься как одна).

ВНИМАНИЕ!

- Изготовитель не гарантирует корректную работу устройства со всеми моделями автомобилей и не несет ответственность за возможные проблемы с автомобилем или устройством, возникшие в случае неправильного подключения устройства к штатной проводке автомобиля. Для правильного подключения штатного резистивного пульта ДУ проконсультируйтесь с официальным дилером Вашего автомобиля или обратитесь в сертифицированный установочный центр.

Для перехода в режим программирования кнопок руля необходимо зайти в меню настроек, нажав на кнопку **SEL** ③ (стр. 5) на пульте ДУ или кнопку регулятора ② (стр. 4) на передней панели в главном меню. Вращайте регулятор громкости на передней панели или нажмите кнопки **▲/VOL+** и **▼/VOL-** ①/⑯ и остановитесь на настройке **SYSTEM (СИСТЕМА)**. Нажмите кнопку регулятора на передней панели или кнопку **SEL** на пульте ДУ. Далее, с помощью тех же самых кнопок управления, войдите в меню **SWC** и выберите опцию **ENABLE (АКТИВАЦИЯ)**. После установки значения **YES (ДА)** войдите в опцию **PROGRAM (НАЗНАЧЕНИЕ)**. На дисплее замигает сообщение **PRESS KEY 1 (НАЖМИТЕ K1)**. Далее выполните следующие шаги:

1. Нажмите кнопку, расположенную на руле, для назначения на нее функции. На дисплее замигает сообщение **CHOOSE KEY 1 (ВЫБЕРИТЕ K1)**.
2. Выберите одну из кнопок на головном устройстве, функцию которой необходимо назначить. При успешном назначении на дисплее замигает сообщение **PRESS KEY 2 (НАЖМИТЕ K2)**.
3. Повторите данные операции (1-2) столько количество раз, скольким кнопкам на руле необходимо назначить функции.
4. Нажмите кнопку регулятора на передней панели или кнопку **SEL** на пульте ДУ для сохранения данных. На дисплее появится сообщение **SAVED X KEYS (СОХРАНЕНО)**, затем устройство вернется в меню **SWC**.

Примечание.

- Всего доступно 9 функций для программирования. Для отключения настроек запрограммированных кнопок войдите в меню **SWC**, и, выбрав опцию **ENABLE (АКТИВАЦИЯ)**, установите значение **NO (НЕТ)**.

► ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ PROLOGY AUDIO

► Установка приложения

Для установки приложения на Ваш смартфон отсканируйте QR-код, указанный на коробке или на обложке данного руководства. Либо откройте приложение RuStore (для пользователей продукции на платформе Android) или Apple Store (для пользователей продукции Apple) и введите в строку поиска название Prology Audio.

Примечание.

- Обратите внимание, что данное приложение, доступное в RuStore, предназначено для смартфонов на платформе ОС Android версии 8.0 и выше.

► Запуск приложения

Следуя инструкции, описанной на стр. 12 данного руководства, установите соединение устройства с Вашим смартфоном.

Запустите приложение. На экране отобразится логотип **PROLOGY AUDIO** а затем главное меню приложения (см. рис. справа).

Если приложение не подключилось к устройству автоматически, коснитесь иконки **ОТКЛЮЧЕНО** в правом верхнем углу экрана и выберите устройство **Prology**. Если устройство не было обнаружено, коснитесь иконки **СКАНИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВ**. После успешного соединения появится надпись **ПОДКЛЮЧЕНО**.



► Основные функции

Приложение Prology Audio позволяет:

- Регулировать громкость;
- управлять многополосным эквалайзером, фильтрами и задержками;
- выбирать частоту среза, фильтры и фазу сигнала для сабвуферных выходов;
- выбирать частоту среза, фильтры и временные задержки для каждого канала фронтальных выходов;
- сохранять до 3-х персональных установок звучания;
- выбирать источник аудиосигнала;
- настраивать цвет подсветки кнопок управления на передней панели;
- поддерживать голосовое сопровождение от навигационных приложений, запущенных на смартфоне;
- отображать ID3 информацию о воспроизведимых треках.

► УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

- Для установки устройства выберите такое место, где оно не будет мешать водителю нормально управлять автомобилем.
- Перед окончательной установкой устройства временно подключите к нему все провода и убедитесь, что все соединения сделаны правильно и система работает нормально.
- Используйте только прилагающиеся к устройству крепежные изделия. Только в этом случае установка будет надежной и безопасной. Использование деталей, не входящих в комплект устройства, может привести к нарушению его нормальной работы.
- Если установка устройства требует сверления отверстий или любого другого изменения штатных деталей автомобиля, обязательно проконсультируйтесь у ближайшего дилера Вашего автомобиля.
- Устанавливайте устройство таким образом, чтобы оно не могло стать причиной ранения водителя или пассажиров во время внезапной остановки или резкого торможения.
- Никогда не устанавливайте устройство там, где оно будет сильно нагреваться, например, от воздействия прямых солнечных лучей или горячего воздуха, поступающего от отопителя. Также избегайте мест, в которых устройство будет подвергаться воздействию сильной вибрации или на него будет попадать пыль или грязь.
- Сначала подсоединяйте положительную клемму аккумулятора, затем отрицательную.

► Процедура установки

Первый вариант

1. Демонтируйте предыдущее устройство из приборной панели.
2. Установите монтажный кожух в приборную панель автомобиля.
3. Выберите на кожухе те металлические язычки, которые соответствуют толщине приборной панели, и отогните их, чтобы зафиксировать кожух на месте.





4. Выполните все необходимые подключения и установите устройство в приборную панель.
5. При возникновении трудностей с установкой устройства обратитесь за помощью в ближайший сервисный центр.

Второй вариант установки (монтажный кожух не используется)

Данный вариант установки предусматривает использование крепежных кронштейнов штатного радиоприемника и резьбовых отверстий, которые находятся на боковых панелях устройства.

1. Выберите положение кронштейнов, при котором будут совмещены резьбовые отверстия на кронштейнах и резьбовые соединения на корпусе устройства.
2. Закрепите кронштейны с обеих сторон устройства не менее чем в двух местах. Для этого используйте либо крепежные винты (5 x 6 мм), либо винты с потайной головкой (4 x 6 мм), в зависимости от типа резьбовых отверстий на кронштейне.



► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

► Основные

| | |
|---|--|
| Напряжение питания | 12 В постоянного тока |
| Предельные значения напряжения питания | 11–14,4 В |
| Номинал предохранителя | 30 А |
| Полярность источника питания | Только системы с заземлением отрицательного полюса батареи |
| Максимальная выходная мощность | 4x140 Вт |
| Потребляемая мощность | 350 Вт |
| Рекомендуемое сопротивление динамиков | 4–8 Ом |
| Установочные размеры устройства (ШхВхГ) | 178x50x150 мм |
| Цвета подсветки (3 настраиваемых зоны) | Зеленый, синий, красный, желтый, голубой, фиолетовый, розовый, оранжевый, режим авто, ручная настройка |
| Эквалайзер | 24 полосы, настраиваемые вручную + 7 предустановок |
| Усилитель | встроенный цифровой усилитель D-класса с интеллектуальной температурной защитой |
| Аудиопроцессор | встроенный процессор DSP |
| Диапазон рабочих температур | -20...+60 °C |
| Температура хранения | -30...+70 °C |
| Допустимая влажность при работе | 45...80 % |
| Допустимая влажность при хранении | 30...90 % |

► FM-приемник

| | |
|--|-------------------------------|
| Диапазон частот | 87,5–108 МГц; 65–74 МГц (УКВ) |
| Полезная чувствительность (отн. с/ш - 30 дБ) | 12 дБ (мкВ) |
| Искажения, не более | 1% |
| Диапазон воспроизводимых частот | 20–16000 Гц (-1 дБ) |

► USB

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Отношение сигнал-шум, не менее | 70 дБ |
| Искажения, не более | 1% |
| Диапазон воспроизводимых частот | 16–18000 Гц (-1 дБ) |


► Модуль Bluetooth

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Версия | 4.2 |
| Максимальная дальность действия | 5 м |
| Поддерживаемые профили | HFP, HSP, A2DP, AVRCP |
| Диапазон воспроизводимых частот | 16–18000 Гц (-1 дБ) |

Примечание.

- Технические характеристики, комплектация и внешний вид устройства могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

▶ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ВНИМАНИЕ!

- Неверное подключение устройства может привести к его поломке и лишению права на гарантийное обслуживание.
- В данном устройстве используются усилители мощности D-класса, подключенные по мостовой схеме. При подключении динамиков не допускается замыкание проводов на массу автомобиля, на провод питания +12 В или друг с другом.
- Красный провод устройства должен быть подключен к цепи зажигания во избежание разряда аккумуляторной батареи автомобиля при продолжительной стоянке.

- Два желтых провода устройства должны быть подключены к положительной клемме аккумулятора после блока предохранителя.
- Два черных провода устройства должны быть подсоединенны к отрицательной клемме аккумулятора.
- Синий провод предназначен для управления питанием активной антенны или включением усилителя.
- Оранжевый провод следует подключить к лампе габаритных огней (+12 В). При включении габаритных огней в тёмное время суток яркость подсветки экрана будет снижена, чтобы снизить нагрузку на зрение (в дневное время яркость экрана и дисплея повышена для более чёткой видимости изображения).

► ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Данное устройство позволяет подключить акустическую систему в стандартном (**2WAY**) и поканальном (**3WAY**) режимах. Стандартный режим - это привычное подключение, состоящее из пар передних и задних динамиков + сабвуфера(ы). Поканальный режим состоит из пары ВЧ-динамиков (твитеров), пары НЧ/СЧ-динамиков (мидбасов) и пары сабвуферов, что позволяет более качественно настроить звук в автомобиле. Данное устройство позволяет подключать 2 пассивных сабвуфера* без использования внешнего усилителя. Описание настроек разделительного фильтра и как переключить режим см. в разделе **XOVER (ФИЛЬТР)** (стр. 16). Схемы подключения с примерами возможных настроек в приложении **Prology Audio** см. на стр. 28-29.

*ВНИМАНИЕ!

- Для корректной работы устройства необходимо подключать два сабвуфера, либо один, но с двумя обмотками. Если подключать только один канал сабвуфера, встроенный усилитель может работать некорректно. Обязательно соблюдайте полярность при подключении сабвуфера с двумя обмотками!

► Настройка задержек

Настройка задержек должна всегда начинаться с самого дальнего динамика от места прослушивания (в примерах на стр. 28-29 этим динамиком является правый сабвуфер). Самый дальний динамик не нуждается в дополнительной задержке. Остальные динамики должны быть скорректированы в соответствии с разницей между расстоянием от самого дальнего динамика и расстоянием от рассчитываемого динамика до места прослушивания. В примерах на рисунках ниже значение задержки левого переднего динамика рассчитывается таким образом: $250-70=180$ см. Сначала сделайте необходимые вычисления для всех динамиков, затем выполните настройки в приложении на смартфоне, либо в меню устройства в разделе настроек **DTA SETTING (ЗАДЕРЖКА)** (стр. 16).

► Сохранение настроек звука

Устройство позволяет сохранять в память до 6 пользовательских настроек звука (пресетов), которые включают в себя текущие настройки задержек, разделительного фильтра и эквалайзера.



Для входа в режим сохранения пресетов нажмите и удерживайте кнопку ↳ (стр. 4).

Для сохранения текущей настройки звука нажмите и удерживайте одну из кнопок 1-6 (⑩-⑯) (стр. 4) на передней панели.


Для выбора сохраненного пресета нажмите (коротко) одну из кнопок 1-6.

Для выхода из режима сохранения пресетов также нажмите и удерживайте **◀**.

► Схема подключения 2 твитеров, 2 мидбасов и 2 сабвуферов в поканальном режиме (3WAY) без внешнего усилителя




| Назначение контактов | | |
|----------------------|------------------|---|
| № | Цвет провода | Назначение |
| 1 | Черный | Масса (-) |
| 2 | Черный | Масса (-) |
| 3 | Синий | 12 В на антенну или усилитель (+) |
| 4 | Черный | Подключение к кнопкам на руле "масса" (-) |
| 5 | Коричневый | Подключение к кнопкам на руле 1 (+) |
| 6 | Серо-черный | Правый сабвуфер (-) |
| 7 | Бело-черный | Левый сабвуфер (-) |
| 8 | Фиолетово-черный | Правый мидбас/твитер (-) |
| 9 | Зелено-черный | Левый мидбас/твитер (-) |
| 10 | Желтый | 12 В постоянно (+) |
| 11 | Желтый | 12 В постоянно (+) |
| 12 | Красный | 12 В при включенном ACC (+) |
| 13 | Оранжевый | К выключателю габаритных огней (+) |
| 14 | Коричнево-черный | Подключение к кнопкам на руле 2 (+) |
| 15 | Серый | Правый сабвуфер (+) |
| 16 | Белый | Левый сабвуфер (+) |
| 17 | Фиолетовый | Правый мидбас/твитер (+) |
| 18 | Зеленый | Левый мидбас/твитер (+) |




Примечание.

Значения графиков и расстояний приведены в качестве примера.


► Схема подключения 2 твитеров, 2 мидбасов, 2 коаксиальных динамиков и 2 сабвуферов в стандартном режиме (2WAY) с внешним усилителем



ФИЛЬТР



ЗАДЕРЖКИ



Примечание.

Значения графиков и расстояний приведены в качестве примера.

► ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА, НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Устройство предназначено для эксплуатации в автомобилях с напряжением бортовой сети 12 В. Не следует эксплуатировать устройство, имеющее повреждения корпуса или соединительных проводов и кабелей.

Ошибки, допущенные при установке и эксплуатации устройства, могут быть иногда приняты за его неисправность. Ниже приводится таблица, в которой сведены простые методы проверки, способные помочь Вам устранить большую часть проблем, возникающих при использовании устройства.

Примечание.

— Если возникшую проблему невозможно устраниТЬ, руководствуясь приведенными ниже рекомендациями, обратитесь в сертифицированный сервисный центр.

| Неисправность | Причина | Устранение |
|---|---|---|
| Нет питания | Перегорел предохранитель устройства | Поменяйте перегоревший предохранитель на предохранитель нужного номинала. Если предохранитель перегорит снова, обратитесь в сервисный центр |
| | Неправильное подключение | Проверьте подключение питания |
| Нет звука | Полностью убрана громкость звука | Установите нужный уровень громкости устройства |
| | Неправильно настроен баланс звука | Установите баланс каналов по центру |
| Нет звука | Неправильное подключение | Проверьте правильность подключения проводов |
| | Провода динамиков контактируют с металлической деталью автомобиля | Изолируйте все провода |
| Радиоприемник не работает | Динамики неисправны | Поменяйте динамики |
| | К устройству не подключен кабель антенны | Надежно подключите кабель антенн к соответствующему разъему на задней панели устройства |
| Не работает функция автонастройки на радиостанции | Радиостанции имеют слишком слабый сигнал | Настраивайтесь на станции вручную |

| Неисправность | Причина | Устранение |
|--|--|--|
| Пульт дистанционного управления не работает | Светоизлучающий элемент пульта дистанционного управления не направлен на светоприемник сенсора дистанционного управления | Для осуществления управления светоизлучающий элемент пульта дистанционного управления должен быть направлен на светоприемник сенсора дистанционного управления |
| | Пульт ДУ и устройство находятся слишком далеко друг от друга | Расстояние по прямой между пультом ДУ и сенсором дистанционного управления не должно превышать пяти метров |
| | Между пультом ДУ и сенсором дистанционного управления имеются препятствия | Устраните препятствия |
| | Израсходован заряд батарейки пульта ДУ | Замените батарейку |
| USB-накопитель не считывается | Карта памяти неисправна | Используйте исправные карты памяти |
| | Устройство не поддерживает файловые системы exFAT и NTFS | Убедитесь, что файловая система на USB-накопителе FAT32. Если нет, отформатируйте карту |
| Устройство не воспроизводит аудиофайлы с мобильного телефона | Данный мобильный телефон не поддерживается устройством или не поддерживает профили A2DP/AVRCP | Используйте другой телефон, обязательно с поддержкой профилей A2DP/AVRCP |
| Не программируются кнопки на руле | Пульт рулевого управления Вашего автомобиля не резистивного типа | Данный тип рулевого управления не поддерживается. Проконсультируйтесь с официальным дилером Вашего автомобиля |
| Две или более кнопки выполняют одинаковые функции | Минимальная разница рабочих напряжений при нажатии на эти кнопки менее 0,3 В | Проконсультируйтесь с официальным дилером Вашего автомобиля или обратитесь в сертифицированный установочный центр |
| Программируется только одна кнопка на руле | Неверно подключены коричневый и коричневый/ черный провода | Проверьте правильность подключения проводов |
| При заведенном двигателе ранее запрограммированные кнопки на руле перестают работать | Не подключен провод WHEEL GND рулевого колеса к проводу GND (черный) устройства | Проверьте правильность подключения провода GND |

► ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, РЕСУРС, УТИЛИЗАЦИЯ

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать в крытых транспортных средствах любого вида в упакованном виде при температуре от -25 °C до +70 °C. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений.


Срок службы устройства — 2 года. Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях).

► РАСШИФРОВКА ДАТЫ ВЫПУСКА УСТРОЙСТВА, УКАЗАННОЙ В СЕРИЙНОМ НОМЕРЕ

12-значный серийный номер устройства указывается под штрих-кодом на упаковке, а также на стикере, который клеится на корпус изделия.

Для того, чтобы узнать информацию о дате выпуска устройства, достаточно расшифровать 5-й и 6-й знак из 12-значного серийного номера. Пример расшифровки приведён ниже.


1AAA3L000001



L – месяц выпуска (A – январь, B – февраль, C – март, D – апрель, E – май, F – июнь, G – июль, H – август, I – сентябрь, J – октябрь, K – ноябрь, L – декабрь)

3 – год выпуска (3 – 2023, 4 – 2024 и т. д.)

Данное устройство выпущено в декабре 2023 года.



Скачайте из
RuStore



Загрузите в
App Store

AppStore и логотип AppStore являются товарными знаками корпорации Apple

Техподдержка: 8 800 333 03 23
Веб-сайт: prology.ru



DSP/FM/USB/BT-ресивер
Prology PRM-100
Произведено в Китае
Изготовитель и импортёр: АО «Фирма «MMC»
127220, г. Москва, Писцовая, д. 1А

